



TITAN MW AM

Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας (PIR + MW)

GRADE3 EN50131

- Περιγραφή
Ο TITAN MW AM είναι ένας ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας (PIR + μικροκυματικός) με λειτουργίες antimasking και antispray για εφαρμογή σε χώρους υψηλότερου κινδύνου ασφαλείας.
Τα στοιχεία PIR και MW μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι και η ευαισθησία τους μπορεί να ρυθμιστεί. Ο TITAN MW έχει αυξημένη ευαισθησία έναντι ψευδοσυναγερμών χάρη στην λειτουργία «τριπλό χτύπημα». Ο ανιχνευτής έχει αμφίδρομη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Οι ανιχνευτές της σειράς TITAN έχουν 5 χρόνια εγγύηση.
Ως επιλογή ο ανιχνευτής παράγεται και με υποστήριγμα για επιτοίχια τοποθέτηση ή οροφής.

- Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές

Εύρος λειτουργίας (PIR). από 1,5 έως 15μ
Εύρος λειτουργίας (MW). από 5 έως 15μ (ρυθμιζόμενο)
Γωνία κάλυψης (PIR). 90 °
Ζώνες ανίχνευσης. 54
Βασικό ύψος τοποθέτησης. . . . 1.5μ - 3.6μ (συνιστάται 2,1μ)
Ανοσία λευκού φωτός. 4000 lux
Ηλεκτροστατική ανοσία. 8 kV
RF ανοσία. 10V / m @ 80MHz-2GHz
Ανοσία σε κατοικίδια. ζώα έως 12 κιλά
Συχνότητα ανίχνευσης (MW). . . . 10.525Ghz (X-BAND)
Εκπομπή (MW). 13 dBm E.I.R.P.typ
Ταχύτητα ανίχνευσης κίνησης (PIR). . . 0,2 μ / δευτ - 3,5 μ / δευτ
Θερμοκρασία λειτουργίας. από -20 έως 50 ° C
Τροφοδοσία. 9 V DC έως +18 V DC
Βάρος. ~ 137 γραμ.
Διαστάσεις. 66 x 132 x 60 χιλ



- Συμβατά προϊόντα

- Υποστήριγμα για επιτοίχια τοποθέτηση
- CA62 - πίνακας συναγερμού
- VEGA6 / VEGA6 RF - πίνακες συναγερμού
- ECLIPSE σειρά - πίνακες συναγερμού